









Zubehör: Klemmbacken für Keilschraubspannzeuge 100kN und 250kN

Anwendungsbereich	Ausführung	Klemm- fläche	Temperatur- bereich	Spannbereich	
				100kN	250kN
Für Flachproben und Bleche:		[mm]	[°C]	[mm]	
<ul style="list-style-type: none"> • Stähle, NE-Metalle • Holz • Kunststoffe • faserverstärkte Kunststoffe • bis R_m 1300 N/mm² 	 <ul style="list-style-type: none"> • Flachbacken mit unterschiedlichen Sägezahnrastern • Werkzeugstahl 56⁺²HRC • Flachbacken kreuzweise ±30° (Schuppenraster) 	BxH: 84x82 110x82	-20...+200	0...40* 0...20*	0...30* 0...10*
<ul style="list-style-type: none"> • Bruchempfindliche Materialien • Metallfolien/Bänder 	 <ul style="list-style-type: none"> • Flachbacken mit Keramik-Einsatz 	D=70	-15...+80	0...20	0...10
<ul style="list-style-type: none"> • Klemmempfindliche Folien • Stahlbleche • NE-Metalle 	 <ul style="list-style-type: none"> • Flachbacken mit Diamantbeschichtung, Körnung D91 F0,2 	BxH: 84x75 110x75	-15...+80	0...40* 0...20*	0...30* 0...10*
<ul style="list-style-type: none"> • bis R_m 1900 N/mm² 	 <ul style="list-style-type: none"> • Flachbacken mit 90°-Pyramiden-Verzahnung, optional mit unterschiedlichen Profiltiefen/Rastern • Werkzeugstahl 64⁻² HRC 	BxH: 84x84	-20...+200	0...10	0...10
Für Rundproben und Stäbe:					
<ul style="list-style-type: none"> • Stähle • bis R_m 1300 N/mm² 	 <ul style="list-style-type: none"> • Prismenbacken mit unterschiedlichen Sägezahnrastern • Werkzeugstahl 56+2 HRC 	L=80	-20...+200	je nach Ø: d = 4-8 d = 8-14 d = 12-30	
<ul style="list-style-type: none"> • bis R_m 1900 N/mm² 	 <ul style="list-style-type: none"> • Prismenbacken mit 90°-Pyramiden-Verzahnung, optional mit unterschiedlichen Profiltiefen/Rastern • Werkzeugstahl 64-2 HRC 	L=80	-20...+200	je nach Ø: d = 4-8 d = 8-14 d = 12-30	
Für Bänder und Folien:					
<ul style="list-style-type: none"> • Geotextilien • textile Bänder • Kunststoffe • Gewebe 	 <ul style="list-style-type: none"> • Flachbacken mit PU-Schicht (Vulkollan®) 	BxH: 84x75 110x75	-15...+80	0...40* 0...20*	0...30* 0...10*
<ul style="list-style-type: none"> • Gewebe 	 <ul style="list-style-type: none"> • Wellenprofil 	BxH: 84x75 110x75	-15...+80	0...40* 0...20*	0...30* 0...10*

* Bei der verbreiterten Ausführung der Klemmbacken reduziert sich der Spannbereich um 20mm.

Ihr Ansprechpartner: